



Клей для паркета 350.0

Специальный клей для укладки мозаичного и мелкого паркета, а также наклеивания линолеума

Область применения

- Укладка мозаичного и мелкого паркета, а также линолеума на цемент или бесшовный ангидрид, бетон, цементно-связанный или наполненный песком асфальтовый пол, древесину или ДСП

Преимущества

- не содержит растворителей
- твердоэластичный, не приобретающий хрупкость дисперсионный клей высокого качества

Свойства клея

Основа: дисперсия смолы

Плотность: ок. 1,23 г/куб.см

РН-значение: ок. 7

Цвет: бежевый

Вязкость

- Брукфильд RVT,

Sp.6|20 Uрт: ок. 25.000 +/-5000 мПа.с

Консистенция: пастообразная, хорошо намазывается

Время открытой выдержки при 20 град.С:

15-20 минут

Точка беления: ок. +5 град.С

Физиологическое действие:

Не подлежит маркировке по нормам для рабочих сред ФРГ (см. Листок безопасности)

Переработка

Подготовка подложки:

Грунтовой пол должен быть прочным, чистым, сухим, обеспыленным. Бесшовный ангидрид шлифуется для удаления верхнего напыленного слоя. Клей для паркета наносится в соответствии с рекомендациями.

Укладка

Укладка паркета производится при температуре не ниже 10 град.С.

Перед нанесением клей доводят до температуры помещения, перемешивают и наносят на основу грубым зубчатым шпателем.

Расход: 600-800 г/м², в зависимости от основы

Открытое время:

15-20 минут

Паркет надо укладывать на еще влажный клей, постукивая по паркету деревянным молотком.

Поскольку мозаичный паркет предварительно обклеивают бумагой, ее тотчас же после формирования покрытия смачивают слегка мокрой губкой и стягивают.

После 24 часов с момента наклеивания паркет можно шлифовать и опечатывать.

Очистка

Свежие клеевые пятна тотчас удаляются водой. Рабочие аппараты очищаются водой.

Упаковка

Пластмассовое ведро	35 кг нетто
Одноразовая бочка	130 кг нетто

Хранение

Клейберит Паркетляйм 350 в оригинальной упаковке при температуре 20 град.С может храниться около 1 года. **От мороза защищать!**

по состоянию в п на 1102; предыдущая редакция недействительна

Уничтожение отходов

Отходы клея в отвержденном виде HMD-утилизация домашних отходов
Код отходов 55906 HMV-сжигание домашних отходов

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.